

古浪县城关第三小学校园智慧网络及广播系统设备采购项目

中标公告

一、项目编号：GSYRZC-2024015

二、项目名称：古浪县城关第三小学校园智慧网络及广播系统设备采购项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (万元)
包 1	否	武威市伊诺计算机网络有限责任公司	甘肃省武威市凉州区宣武路天景翡翠城 8 号楼 6 层商业 01 号	16.9000

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
武威市伊诺计算机网络有限责任公司	信息化设备	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单

李建华 徐建平 （业主代表） 王尚明

六、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：古浪县城关第三小学

地址：古浪县城文华路 2 号

联系人：杨万友

联系方式：13909355649

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

地址：武威市凉州区海藏路天一财富广场 7 号楼 612 室

联系人：张玉霞

联系方式：17793551876

甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

2024 年 10 月 30 日

附件：

投标报价表

项目名称：古浪县城关第三小学校园智慧网络及广播系统设备采购项目

项目编号：GSYZC-2024015

序号	货物名称	品牌型号	规格及技术参数	生产厂家	数量 (单位)	单价 (元)	总价 (元)
一、校园智慧网络							
1	出口网关	锐捷 RG-NBR6205-E	固化 8 个千兆电口，固化 2 个千兆光口，内置 AC 功能可管理 32 个 RAP 或 64 个 WALL AP（应用及 URL 特征库免费升级，IPSec/SSL VPN 免费）。推荐带机量 500 台终端，推荐带宽 500M-1.5G。	锐捷网络股份有限公司	1 台	6900	6900
2	24 口核心交换机	锐捷 RG-NBS5200-24G T4XS	三层网管交换机，交换容量 396Gbps，包转发率 108Mpps，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+4 个 SFP+万兆光口，支持静态路由、三层路由、ACL、端口镜像等功能，支持 APP 和 MACC 云平台统一管理。	锐捷网络股份有限公司	1 台	5700	5700
3	24 口接入交换机	锐捷 RG-NBS3100-24G T4SFP	二层网管交换机，交换容量 36Gbps，包转发率 12Mpps，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持 APP 和 MACC 云平台统一管理。	锐捷网络股份有限公司	3 台	2800	8400
4	16 口 POE 交换机	锐捷 RG-ES118GS-P	16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光口，其中 16 个口支持 PoE/PoE+供电，最大 PoE 功率 247W，交换机容量 36Gbps，包转发率 26.78Mpps。	锐捷网络股份有限公司	2 台	2300	4600
5	8 口 POE 交换机	锐捷 RG-ES110GDS-P	8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 上联光口，其中 8 个口支持 PoE/PoE+供电，最大 PoE 功率 120W，交换机容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps。	锐捷网络股份有限公司	2 台	1450	2900
6	室内安装 AP	锐捷 RG-EAP212(G)	1167M 双频千兆吸顶 AP，一个千兆 LAN 口上联，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz 双频通信，支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2 协议。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持 PoE 供电和本地供电。	锐捷网络股份有限公司	11 台	600	6600

7	光缆	厚德缆胜 HD-GSW-12B	室外地理 12 芯光缆	浙江揽盛通信科技股份有限公司	600 米	4	2400
8	光纤收发器	普联 TL-FC311A/B-3	自动协商、千兆单纤单模光接口，1 个 RJ45 口	普联技术有限公司	4 对	475	1900
9	网线	安普科彩 A700	六类无氧铜双绞线	广东好胜泰电线电缆厂	20 箱	720	14400
10	电源线	安普科彩 RVV2*2.5	RVV2*2.5 平方电源线	广东好胜泰电线电缆厂	300 米	5.5	1650
11	壁挂机柜	兴华	6U 网络壁挂机柜	香河县兴华金属制品有限公司	4 台	320	1280
12	辅材	国标	PVC 线材、PE 地理管、防水胶泥、水晶头、插线板、尾纤、终端盒等安装辅材	国产	1 批	6000	6000
13	系统集成	伊诺	线路敷设、光纤熔接、设备调试	武威市伊诺计算机网络有限责任公司	1 项	12000	12000

二、校园智慧广播

1	广播主机	保伦 itc/T-6232A	1. 轻触式快捷流线性按键操作编程，液晶屏显示中文或英文图形与文字结合操作菜单。 2. 全新编程模式，8 个主程序，1 个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式。 3. 可对内置 MP3 音源进行编程定时播放，采用 SD 卡存储 MP3 音乐，最大支持 32GB 内存卡；设有快捷键，一键调用 MP3 曲目，简单、方便。 4. 主机自带 5 进 10 出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道。 5. 设网络总线，可控制 16 台分器，最大可达 160 个广播分区，实现编程自动或手动分区广播。 6. 24 小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达 99 曲。 7. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量。 8. 设有 4 路可编程定时控制电源及 2 路辅助电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口。	广东保伦电子股份有限公司	1 台	8200	8200
---	------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----	------	------

			<p>9. 消防信号触发, 主机所接电源自动上电, 全分区自动打开, 报警复位, 转入正常广播。</p> <p>10. 停电自动保护, 所有编辑程序内容不丢失, 来电自动恢复运行。</p> <p>11. 电脑对主机编程、配制, 再下载到主机, 使繁琐的编程变得简单方便。</p> <p>12. 电脑对主机进行时间更新, 使主机时间跟电脑时间保持同步。</p>				
2	CD 播放器	保伦 itc/T-6221	<p>1. 标准机箱尺寸设计, 1U 高度铝合金面板;</p> <p>2. 微电脑控制, 支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。</p> <p>3. 吸入式机芯, 防尘效果更好, 使用寿命更长;</p> <p>4. 高亮度动态 VFD 荧光显示, 清晰可视;</p> <p>5. 采用进口数码机芯, 系统全解码, 万码纠错功能;</p> <p>6. 自动播放控制, 全数字播放;</p> <p>7. 可播放: CD/VCD/ MP3 碟片;</p> <p>8. 1 路音频信号左右声道 (L/R) 输出;</p> <p>9. 内置宽频高保真监听扬声器, 音质丰满、清晰; 并设有监听音量调节旋钮, 音量可调;</p> <p>10. 内置 MP3 播放器, 可读 USB 和 SD 卡;</p> <p>11. 支持上电自动播放功能。</p>	广东保伦电子股份有限公司	1 台	4300	4300
3	前置放大器	保伦 itc/T-6201	<p>产品用途:</p> <p>1. 具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路, 单通道输出的前置放大器;</p> <p>2. 适用于对普通音源进行前级放大。</p> <p>产品特点:</p> <p>1. 标准机箱式设计 (2U), 人性化的设计, 考究的工艺, 尽显高档气质;</p> <p>2. 具有 5 路话筒 (MIC) 输入, 3 路标准信号线路 (AUX) 输入, 2 路紧急线路 (EMC) 输入;</p> <p>3. MIC 5 具有最高优先、强行切入优先功能; MIC 5 和 EMC 最</p>	广东保伦电子股份有限公司	1 台	4400	4400

			<p>高优先权限功能可通过拨动开关交替选择, 客户可根据使用情况选择优先;</p> <p>4. 紧急输入线路具有二级优先, 强行切入优先功能;</p> <p>5. MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入 (EMC) 通道均附设有线路辅助输入接口功能;</p> <p>6. MIC1、2、3、4 和 AUX1、2、3 可交叉混合输出; 其中 MIC1 灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。</p> <p>7. 话筒 (MIC) 输入通道和线路 (AUX) 输入通道均可独立调校音量, 并设有总音量控制旋钮;</p> <p>8. 设有高音 (TREBLE) 和低音 (BASS) 独立调节;</p> <p>9. 具有静音深度调节旋钮和 EMC 输入音量调节旋钮。</p>				
4	吸顶喇叭	保伦 itc/T-104	<p>1. 额定功率 (100V) 1.5W, 3W, 6W;</p> <p>2. 额定功率 (70V) 0.75W, 1.5W, 3W;</p> <p>3. 阻抗黑: COM 红: 6.7K Ω 绿: 1.5K Ω 蓝: 7K Ω;</p> <p>4. 灵敏度 (1W/1M) 92dB;</p> <p>5. 频率响应 (-10dB) 130Hz-16KHz;</p> <p>6. 喇叭单元 4" \times 1";</p> <p>7. 安装开孔尺寸 155mm;</p> <p>8. 尺寸 180 \times 50mm;</p> <p>9. 重量 0.7Kg;</p> <p>10. 外壳材料: 铁质外壳+铝制网罩。</p>	广东保伦电子股份有限公司	20 只	160	3200
5	数字功放	保伦 itc/T-1650DS	<p>1. 采用高效 D 类放大电路, 内置高效率开关电源, 使得整机效率高达 85%。</p> <p>2. 产品内部采用合理的散热布局, 使得产品即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于 55 度的工作温度, 大大地延长了设备的使用寿命。</p> <p>3. 采用 1U 标准 19 英寸工业机箱设计。</p> <p>4. 1 通道数字功率放大器提供 1 路 100V 或 4-16 Ω 输出端子接线扬声器。</p> <p>5. 不带变压器输出 100V 和可以切换定阻 4-16 Ω 输出。</p> <p>6. 支持故障输出功能, 可远程监控功放设备工作状态。</p>	广东保伦电子股份有限公司	1 台	4500	4500

			<p>7. 产品具有短路、过载、过热保护。</p> <p>8. 支持 1 通道独立电源供电功能。</p> <p>9. 额定功率输出：650W。</p>				
6	壁挂音箱	保伦 itc/T-601L	<p>额定功率 (100V) 0.75W, 1.5W, 3W, 6W; 额定功率 (70V) 0.38W, 0.75W, 1.5W, 3W; 灵敏度 92dB; 频率响应 100-16kHz; 喇叭单元 5"×1; 尺寸 200×105×250mm; 重量 1.9kg。</p>	广东保伦电子股份有限公司	38 只	165	6270
7	数字功放	保伦 itc/T-1650DS	<p>1. 采用高效 D 类放大电路, 内置高效率开关电源, 使得整机效率高达 85%。</p> <p>2. 产品内部采用合理的散热布局, 使得产品即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于 55 度的工作温度, 大大地延长了设备的使用寿命。</p> <p>3. 采用 1U 标准 19 英寸工业机箱设计。</p> <p>4. 1 通道数字功率放大器提供 1 路 100V 或 4-16Ω 输出端子接线扬声器。</p> <p>5. 不带变压器输出 100V 和阻抗切换阻 4-16Ω 输出。</p> <p>6. 支持故障输出功能, 可远程控制设备工作状态。</p> <p>7. 产品具有短路、过载、过热保护。</p> <p>8. 支持 1 通道独立电源供电功能。</p> <p>9. 额定功率输出: 650W。</p>	广东保伦电子股份有限公司	1 台	4500	4500
8	室外防水音柱	保伦 itc/T-902	<p>1. 室外防水设备, 外观流线型设计, 美观时尚。</p> <p>2. 外壳采用一体成型加厚铝合金材质, 能够在高声压时有效减少箱体共振, 表面采用户外喷漆工艺, 延长使用寿命;</p> <p>3. 网罩采用铝合金材质, 一体冲压成型, 并覆盖了高透声率声学海棉, 进一步提高防水性能, 增加使用寿命。</p> <p>4. 采用 6 只 2.5 寸全频喇叭单元, 承载功率大, 失真低、人声表现优秀。</p> <p>5. 内置高性能 100V 音频变压器, 能够减少电路中因阻抗产生的损耗。</p> <p>6. 选用优质导线, 长时间满负荷使用, 防发热导电性好, 使用安全。</p> <p>7. L 型支架设计, 方便灵活调整调度, 便于用户操作安装调试。</p>	广东保伦电子股份有限公司	10 只	680	6800

			<p>技术参数</p> <p>1. 额定功率 (100V): 80W;</p> <p>2. 灵敏度: 92dB±3dB;</p> <p>3. 阻抗: 黑: COM/白: 500Ω/绿: 250Ω;</p> <p>4. 频率响应: 100Hz-16kHz</p> <p>5. 喇叭单元: 2.5"×6;</p> <p>6. 防护等级: IP66。</p>				
9	纯后级功放	保伦 itc/T-62000D	<p>1. 采用 2U 精简黑色氧化铝拉丝面板, 与合理紧凑的内部结构完美结合, 制造工艺严谨。</p> <p>2. 全新第三代 D 类数字功放技术, 高效功率放大电路设计, 轻量化和长久的系统使用寿命, 高性价比, 完美还原的音源品质。</p> <p>3. 具有良好的管道式散热结构, 内置自动温控控制风扇冷却系统, 有效排除热空气, 降低散热器温度, 保护设备长时间正常运行。</p> <p>4. 1 通道 LINE 不平衡 TRS XLR 高品质多功能输入接口, 1 通道 LINE 平衡 XLR 级联输出。</p> <p>5. 内置 PFC 电路和软开关电源技术, 开机自动软启动控制, 达到 92% 的超高系统效率。</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 额定输出功率: 2000W;</p> <p>2. 扬声器输出: 4-16Ω, 100V;</p> <p>3. 频率响应: 80Hz~16KHz (+1dB, -3dB);</p> <p>4. 信噪比: >90dB;</p> <p>5. 总谐波失真: 1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率;</p> <p>6. 散热: 由前向后强制风冷, 散热器温度 45 度时启动内置风扇;</p> <p>7. 保护: 过热, 过载&短路。</p>	广东保伦电子股份有限公司	1 台	8300	8300
10	音频线	宝捷讯 RVV2*1	RVV2*1 广播音频线 (工程专用)	普宁市宝捷讯电线电缆有限公司	2000 米	3.5	7000

11	音频线	宝捷讯 RVV2*2.5	RVV2*2.5 广播音频线（工程专用）	普宁市宝捷讯电线电缆有限公司	900米	6	5400
12	音频线	宝捷讯 RVV2*4	RVV2*4 广播音频线（工程专用）	普宁市宝捷讯电线电缆有限公司	2200米	7	15400
13	辅材	国标	PVC 线材、PE 地理管、波纹管、防水胶布等安装辅材	国产	1批	6000	6000
14	系统集成	伊诺	线路敷设、设备安装调试等	武威市伊诺计算机网络有限责任公司	1项	10000	10000
合计（大写）：壹拾陆万玖仟元整 小写¥：169000.00元							

注：请将所投货物的商标、生产厂家为非中文名称的译为中文名称。

投标人（盖章）：武威市伊诺计算机网络有限责任公司

法定代表人或授权代表人：徐志峰

投标日期：2024年10月29日